



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Диэлектрический комплект КД-01



Артикул Наб102

Комплект диэлектрический КД-01

состоит:

Комплект диэлектрический состоит:

1. Перчатки диэлектрические (1 пара) - основное средство защиты рук от поражения электрическим током, по своим характеристикам они способны защитить пользователя до 1 Кв. Перчатки диэлектрические латексные бесшовные используются для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

2. Боты диэлектрические (1 пара) - используются в качестве защиты от шаговых напряжений в электроустановках любого напряжения и любого типа, в том числе на воздушных линиях электропередачи. Так же могут использоваться как дополнительные защитные средства как в закрытых, так и открытых электроустановках любого напряжения.

Диэлектрические боты надеваются на сухую и чистую повседневную обувь.

3. Ковер диэлектрический резиновый (500x500x6) - предназначен для дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках и сухую погоду. **ХРАНЕНИЕ:** Ковры должны храниться при температуре от 0 до +30С без деформации и повреждения. При этом они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находится от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 м. После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны быть выдержанны в упакованном виде при температуре (20±5)°С не менее 24 ч. Работа с напряжением до 1000 В;

Толщина 6 мм;

Материал 100% латекс;

Температура использования от -15 до +40 С

4. Ножницы диэлектрические НД-1 (ранее назывались НРЭП - ножницы для резки электропроводов под напряжением) являются ручным изолирующим инструментом и предназначены для резки кабеля и проводов в электроустановках напряжением

до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Допускается применение ножниц для резки электропроводов, проводящая часть которых изготовлена из цветных металлов (медь, алюминий), а также имеющих эмалевую, бумажную или полимерную изоляцию, в том числе многослойную. Ножницы не предназначены для резки бронированных, самонесущих и других проводов и кабелей, имеющих в своем составе стальные части. Для изготовления ножниц применяются легированная сталь и прочный стеклопластик с высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрические рукоятки ножниц имеют многослойную изоляцию. Все металлические части ножниц оцинкованы. Ножницы диэлектрические разработаны и выпускаются в России компанией "BCB" из сырья и материалов российского производства.

Диаметр перерезаемых проводов, мм, не менее 10;

Масса, кг, не более 1,2;

Габаритные размеры, мм, не более 600x25x70;

Температурный диапазон эксплуатации, С -30...+70;

Цена с НДС 22%: **7 500 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321