



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78
8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru
✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Сандалии рабочие "Мистраль Ultra" ПУ-ТПУ с ПП и АС



Артикул 119854
Верх обуви: кожа
Подкладка: типика
Подносок: укрепленный, поликарбонатный Мун 200 Дж
Подошва: двухслойная, полиуретан термополиуретан (ПУ-ТПУ)
Стелька: антипрокольная
Метод крепления: литевой
Размер: 36-47
ТР ТС 019/2011

Сандалии "МИСТРАЛЬ-ULTRA" изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из термополиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии "МИСТРАЛЬ-ULTRA" обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, и общих производственных загрязнений. Сандалии "МИСТРАЛЬ-ULTRA" с поликарбонатным подноском и антипрокольной металлической стелькой.

Материал верха обуви "МИСТРАЛЬ-ULTRA" - термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.

Подошва - двухслойная ПУ-ТПУ, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%, повышенных и пониженных температур.

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, стиранию.

Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде подлитого носка, предотвращающей механические повреждения обуви.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви серии "МИСТРАЛЬ-ULTRA" применяется композитный подносок (Мун 200), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана. Класс защиты S3.

Сандалии "МИСТРАЛЬ-ULTRA" изготавливаются с проколзащитными прокладками (стельками) из металла, обеспечивающими защиту от проколов и порезов с сопротивлением сквозному проколу пакета деталей низа обуви не менее 1200 Н.

Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет 5,0 мм). Обладает эффектом самоочистения.

Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. СВП обеспечивает более безопасное использование обуви в темное время суток.

Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Цена с НДС 22%: **2 557 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321