



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Полумаска 3М 6502QL



Артикул Мас6502

Материал: лицевая часть – силиконовая резина

маска – нейлон

крепление на голове – полиэтилен

головные ремни – полиэфирное волокно/полиуретан

клапан вдоха – полиизопрен

клапан выдоха – нейлон/силикон

пряжки – полипропилен

Степень защиты, ПДК: до 50

Размер: средний (М) – 6502QL

Упаковка, шт.: 1/10

Вес 1 шт., г: 50

Вес упаковки, кг: 2,5

Объем упаковки, м3: 0,022

Стандарт EN140: 1998,

Сертификация: Декларация ТР ТС 019/2011

Производитель: 3М™

Полумаски 3М™ серии 6500 предназначены для защиты органов дыхания от паров, газов и от пы-левых частиц. В комплекте с противогазными фильтрами и предфильтрами, обеспечивают высокую степень защиты – до 50 ПДК. Все маски имеют систему байонетного крепления 3М, позволяющую подключать пару легких фильтров широкого диапазона действия, защищающих от газов, паров и аэрозолей, в зависимости от условий труда. Прочные комфортные полумаски 3М™ серии 6500 разработаны специально для работы в тяжелых и загрязненных условиях. В наличии имеются маски со стандартным механизмом снятия или быстросъемным механизмом снятия 3М Quick-Latch. Благодаря механизму 3М Quick-Latch вы можете легко надевать и снимать маску при входе или выходе из загрязненной зоны, не снимая при этом каску или лицевой щиток. После первого надевания полумаски 6500QL с механизмом Quick Latch, отрегулируйте ремни на нужную длину, чтобы в дальнейшем надевать полумаску с открытым или закрытым быстросъемным механизмом. Для надевания полумаски с открытым механизмом Quick Latch, следуйте указаниям инструкции. Низкопрофильная конструкция, выполненная методом многослойного литья, облегчает очистку и обеспечивает защиту от мелких частиц и

царапин. Конструкция крышки клапана (3M™ Cool Flow™) направляет выдыхаемый воздух и влагу вниз, облегчая проведение проверки прилегания маски по положительному давлению. Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает более низкое сопротивление дыханию, более сбалансированную посадку и увеличенное поле зрения. Улучшенный обзор по сравнению с полумасками 7500 достигнут за счет более низкого профиля обтюратора. За счет более тонких стенок обтюратора, полумаска более плотно прилегает к лицу, при этом оказывая меньшее давление. Маски доступны в трех размерах. Полумаску 6500 необходимо осматривать перед каждым использованием, чтобы убедиться в ее пригодности. Любые поврежденные и дефектные детали необходимо заменить. Используйте полумаску строго в соответствии с прилагаемыми инструкциями по эксплуатации респиратора и фильтра.

Цена с НДС 22%: **1 995 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321