



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Респиратор SPIROTEK VS 1200 FFP2 (20шт/упак)



Артикул Рес302

Материал: мягкий гипоаллергенный материал

Класс защиты от газа и пара: нет

Класс защиты от аэрозолей: 2

Температурный режим: -30°C +70°C допускаются использование в условиях повышенной влажности

Срок хранения, лет: 5

Упаковка, шт.: 1/20/400

ГОСТ 12.4.294-2015

Сертификация: Декларация ТР ТС 019/2011

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая полумаска Spirotek VS1200 предназначена для защиты от попадания через рот и нос в горло и легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма и тумана в концентрации до 12 ПДК в соответствии с установленными нормами. Класс FFP2 используется в горнодобывающей, химической, сталелитейной, деревообрабатывающей промышленности, судостроении, При работах с пылью и дымом с содержанием асбеста, кварца, алюминия, меди, бария, титана, ванадия, хрома, марганца. Угольной пылью с содержанием менее 10% диоксида кремния и др.

Полумаска Spirotek VS1200 выполнена из высококачественных материалов, не поддерживающих горение. Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает загрязняющие вещества из воздуха независимо от их размера и формы. Без клапана выдоха. Пройден доломит-тест, полумаску можно использовать в условиях высокой запыленности.

Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов, не содержащих латекс.

Полумаска Spirotek для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей: отсутствие металлического зажима; дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной obtюрации и комфорта в носовой зоне; эргономичная форма; специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Есть цветовая индикация класса защиты.

Ограничения при использовании: полумаска одноразовая,

использовать до затруднения дыхания. Не используйте полумаску в случае, если вы носите бороду, т.к. это нарушает плотность прилегания полумаски к лицу по линии обтюрации. Полумаска приходит в негодность и подлежит замене в случае ее снятия на время в загрязненной зоне. При повреждении полумаски или затруднении дыхания необходимо покинуть загрязненную зону и заменить полумаску на новую. Запрещено использовать полумаску при пониженной концентрации кислорода (менее 17%). Маска не защищает от газов и паров (например, угарного газа).

Цена с НДС 22%: **72 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321