



**Главный аспект  
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78  
8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 [www.aspektsnab.ru](http://www.aspektsnab.ru)  
✉ [info@aspektsnab.ru](mailto:info@aspektsnab.ru)

## **Коммерческое предложение**

### **Респиратор СПИРО 312E FFP2 с клапаном (10шт./упак.)**



Артикул Рес136  
Материал: полипропилен  
Конструкция: купольная  
Степень защиты, ПДК: до 12 (пыль, дым, туман) до 10 (кислые газы и пары)  
Маркировка фильтра: FFP2 NR D  
Класс защиты от газа и пара: E  
Класс защиты от аэрозолей: 2  
Клапан выдоха: один  
Срок хранения, лет: 1,5  
Упаковка, шт.: 1/10/100  
Вес 1 шт., г: 27,3  
Вес упаковки, кг: 4,2  
Объем упаковки, м3: 0,054  
Стандарт EN149:2001+A1:2009  
ГОСТ Р 12.4.191-2011  
ТУ-2568-012-08625805-2012  
Сертификация: Декларация ТР ТС 019/2011  
Производитель: СПИРО®  
Респираторы СПИРО-312E FFP2 с клапаном предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания от мелко- и среднедисперсных аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и одновременно от "кислых газов" (HF, HCL, SO<sub>2</sub>, пары серной кислоты, уксусной кислоты, хлорсодержащих продуктов, SiF<sub>4</sub>). Кратность превышения допустимых концентраций газа (HF, HCL, SO<sub>2</sub>) не более 10 ПДК. Представляют собой многослойную формованную фильтрующую полумаску с носовым зажимом и эластичными лентами оголовья. Наружный слой – материал, предназначенный для защиты фильтрующего слоя; средний слой – фильтрующий материал с нанесенным электростатическим зарядом; внутренний слой – гипоаллергенный материал для комфортности в применении. Полумаска имеет дополнительный сорбирующий фильтр. Наличие клапана выдоха позволяет снизить сопротивление дыханию человека на выдохе, а также избежать увлажнения фильтрующего материала выдыхаемым воздухом и обеспечить возможность эффективной эксплуатации респираторов более длительное время. Плотно прилегают к лицу – гибкий носовой

зажим легко принимает форму переносицы. Не теряют своих защитных свойств в условиях больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Респираторы СПИРО-312Е являются одноразовыми и маркированы буквами NR. Испытаны на устойчивость к запылению и маркированы буквой D. Срок службы респиратора зависит от степени загрязненности воздуха рабочей зоны. Респираторы имеют универсальный размер, подходят для любого типа лица. Гарантийный срок хранения со дня изготовления 1,5 года. Респиратор легко и удобно транспортировать, складировать и хранить в перерывах. Ограничения при использовании: полумаска одноразовая, использовать до затруднения дыхания. Не используйте полумаску в случае, если вы носите бороду, т.к. это нарушает плотность прилегания полумаски к лицу по линии обтюрации. Полумаска приходит в негодность и подлежит замене в случае ее снятия на время в загрязненной зоне. При повреждении полумаски или затруднении дыхания необходимо покинуть загрязненную зону и заменить полумаску на новую. Запрещено использовать полумаску при пониженной концентрации кислорода (менее 19%).

Цена с НДС 22%: **85 руб./шт**



#### Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,  
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321