



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Панорамная маска МАГ- 3Л (102-121-0002)



Артикул Про060

Бренд: Сорбент

Производственная площадка: АО "Сорбент"

Температурный режим эксплуатации, от: -40

Температурный режим эксплуатации, до: +40

Принцип действия: Фильтрующий/изолирующий

Гарантийный срок хранения, мес: 162

Материал обтюратора: Резина

Материал оголовья: Резина

Материал подмасочника: Резина

Материал корпуса лицевой части: Резина

Материал стекла: Поликарбонат

Комплектация: Лицевая часть / Руководство по эксплуатации

Категория лицевой части: 3

Размер: Универсальный

Панорамная полнолицевая маска МАГ-3Л в комплекте фильтрующих и изолирующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей в аварийных условиях.

Маску МАГ-3Л категории 3 используют в качестве лицевой части в составе фильтрующих и шланговых противогазов: Дот, Дот Про, а также в составе шланговых аппаратов: ПШ-1, ПШ-1-155, ПШ-2, ПШ-2-155.

Маска имеет боковое левостороннее резьбовое соединение для присоединения фильтра (исполнение КР 40х4,0 по ГОСТ 8762-75 для отечественных фильтров; исполнение КР 40х3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 для отечественных и импортных фильтров).

Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой - через соединительную трубку.

Область применения:

химическая, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная (включая авиастроение, судостроение), деревообрабатывающая, а также покрасочные, сварочные работы.

Состав:

панорамное стекло-корпус;

резиновый уплотнитель с двойным обтюратором;

узел клапана выдоха с защитным экраном;
подмасочник с клапанами вдоха;
мембрана для речевого общения;
оголовье для крепления маски на голове.

Маску отличают:

увеличенное поле зрения (площадь поля зрения более 80 %);
может использоваться со всеми фильтрами ДОТ, ДОТ про;
устойчивость к открытому пламени;
защитная металлическая накладка на верхней оправе маски;
невысокое сопротивление дыханию;
универсальный размер;
возможность работы со средствами связи;
подмасочник препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе;
длительный срок гарантийного хранения;
коэффициент подсоса не более 0,0001%.

Преимущества и описание:

1. Лицевая часть категории 3 (маска специального назначения) в составе противогаза обеспечивает повышенную защиту в аварийных условиях.
2. Стекло-корпус из поликарбоната обеспечивает панорамный обзор и безопасность при механических воздействиях.
3. Двойной obturator обеспечивает плотное прилегание маски к лицу, оставляя достаточное место в подмасочном пространстве, и отвечает за герметичность маски.
4. Клапан выдоха, состоящий из двух последовательно расположенных лепестков, препятствует подсосу вредных веществ, а защитный экран предотвращает засорение и примерзание лепестков к седловине.
5. Независимый obturator корпуса подмасочника гарантирует надежное прилегание подмасочника к лицу.
6. Оголовье быстро регулируется при помощи пяти ремней, а самозатягивающиеся пряжки надежно фиксируют маску на голове. Шейная тесьма служит для ношения маски в нерабочем состоянии.
7. Маска имеет универсальный размер, идеально садится на лицо с различными размерами и формами без предварительной подгонки и дарит комфорт. Дополнительно, единый размер способствует упрощению учета на складах и исключает возможность пересортицы при выдаче СИЗ.
8. Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к воздействию вредных веществ и неблагоприятных температурных условий пластмасс и резин, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.
9. В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
10. Продукция изготавливается на заводе «Сорбент» в г. Перми – производственной площадке компании «Зелинский групп».
11. Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 50°C
Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 13,5 лет
Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ
12.4.293-2015 (категория 3)

Цена с НДС 22%: **5 355 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321