



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Перчатки "МикроСТАТИК" антистатические (MG-164) 1/12/120



Артикул Пер722

Материал основы: Нейлон с медными волокнами

Материал покрытия: Полиуретан

Защитные свойства: Ми Мп Эс

Манжет: оверлок двойной

Длина: 230-260 мм

Размеры: 7, 8, 9, 10

Упаковка: 1/12/120

Сертификация: Декларация ТР/ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 (4131A)

EN 16350:2014

ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Предназначены для защиты оборудования от воздействия статического электричества (удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов $<10(7)$ Ом; вертикальное электрическое сопротивление $RV <1,0 \times 10(8)$ Ом) Бесшовная основа высокой плотности вязки 13 петель на дюйм обеспечивает отличную воздухопроницаемость

Тонкое полиуретановое покрытие на пальцах позволяет работать с очень мелкими предметами

Модель, специально разработанная для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой. Статическое напряжение снимается за счет вплетения в структуру основы медных волокон

Удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов <107 Ом; вертикальное электрическое сопротивление $RV <1,0 \times 108$ Ом

Бесшовная "дышащая" основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм

На ладони и пальцах нанесено полиуретановое покрытие

Манжет из термонити с цветовой индикацией размера

Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

Оверлок с цветовой индикацией размера.

Цена с НДС 22%: **196 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321