



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Пояс предохранительный ПП-2 аВЖ (УСП-2аВЖ)



Артикул Поя018

Страховочная, удерживающая привязь УСП 2 аВЖ (Пояс предохранительный ПП 2 аВЖ) включает в себя поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные и набедренные лямки, элементы крепления – два металлические D-кольца симметрично расположенные на пояском ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании) и одно на спине на Х-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения страховочного стропа, к системе удержания при срыве, при спасательных работ и/или экстренной эвакуации, строп канат с монтажным карабином и амортизатором, идентификационную бирку содержащую информацию об изделии, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплен под биркой на кушаке).

Применение:

Предназначена для защиты от падения с высоты, позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты, для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, а также для целей спасения и экстренной эвакуации работающего. Является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего.

Основные области применения:

строительство,
монтажные работы в опорном пространстве,
работа в колодцах и резервуарах.

Технические характеристики:

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнем, мм.: 740-1500

Размер: универсальный

Количество точек крепления: 3 – 1 страховочная точка крепления на спине, 2 боковые точки для удержания и позиционирования

Длина стропа, включая соединительные элементы, мм: канат
Наличие амортизатора: есть
Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН
Температура использования: от -50°C до +50°C
Масса пояса кг.: не более 1,6
Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008
Гарантия производителя: 2 года со дня продажи
Рекомендуемый срок службы и эксплуатации изделия: 5 лет со
дня изготовления
Упаковка: 10 шт.

Цена с НДС 22%: **1 210 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321