



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Панорамная маска МАГ-4 (102-121-0003)



Артикул Про068

Бренд: Сорбент

Производственная площадка: АО "Сорбент"

Температурный режим эксплуатации, от: -40

Температурный режим эксплуатации, до: +40

Принцип действия: Фильтрующий/изолирующий

Гарантийный срок хранения, мес: 120

Материал обтюратора: Силикон

Материал оголовья: Силикон

Материал подмасочника: Силикон

Материал корпуса лицевой части: Силикон

Материал стекла: Поликарбонат

Комплектация: Лицевая часть /Руководство по эксплуатации

Категория лицевой части: 2

Размер: Универсальный

Панорамная полнолицевая маска МАГ-4 в комплекте фильтрующих и изолирующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей.

Маску МАГ-4 категории 2 используют в качестве лицевой части в комплекте фильтрующих противогазов: ДОТ, ДОТ про, а также в составе шланговых аппаратов: ПШ-1, ПШ-1-155, ПШ-2-155.

Маска имеет центральное резьбовое соединение для присоединения фильтра (исполнение КР 40х4,0 по ГОСТ 8762-75 для отечественных фильтров; исполнение КР 40х3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 для отечественных и импортных фильтров).

Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой - через соединительную трубку.

Область применения: химическая, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная (включая авиастроение, судостроение), деревообрабатывающая, а также покрасочные, сварочные работы.

Состав:

панорамное стекло-корпус;

силиконовый уплотнитель с двойным обтюратором;

клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха;

силиконовый подмасочник с клапанами вдоха;

мембрана для речевого общения;
силиконовое оголовье для крепления маски на голове;
защитная пленка (дополнительная опция).

Маску отличают:

повышенная прочность и износостойкость;
увеличенное поле зрения (площадь поля зрения более 80 %);
может использоваться со всеми фильтрами ДОТ, ДОТ про;
невысокое сопротивление дыханию;
универсальный размер;
возможность работы со средствами связи;
подмасочник препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе;
длительный гарантийный срок хранения.

Преимущества и описание:

1. Лицевая часть категории 2 (маска общего назначения) в составе противогаза обеспечивает повышенную защиту при эксплуатации в тяжелых условиях труда.
2. Стекло-корпус из поликарбоната обеспечивает панорамный обзор и безопасность при механических воздействиях.
3. Уплотнитель с двойным obtюратором, подмасочник и оголовье изготавливаются из гипоаллергенного силикона, что повышает их прочность, а также увеличивает эластичность маски при воздействии высоких и низких температур.
4. Текстура силиконовых частей гладкая, её легко чистить, она не раздражает лицо, а соприкосновение кожи с материалом не ощущается.
5. Двойной obtюратор обеспечивает плотное прилегание маски к лицу, оставляя достаточное место в подмасочном пространстве, и отвечает за герметичность маски.
6. Клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха разделяет потоки вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и препятствует подсосу вредных веществ.
7. Независимый obtюратор корпуса подмасочника гарантирует надежное прилегание подмасочника к лицу.
8. Силиконовое оголовье быстро регулируется при помощи пяти ремней, а самозатягивающиеся пряжки надежно фиксируют маску на голове. Шейная тесьма служит для ношения маски в нерабочем состоянии.
9. Маска имеет универсальный размер, идеально садится на лицо с различными размерами и формами без предварительной подгонки и дарит комфорт. Дополнительно, единый размер способствует упрощению учета на складах и исключает возможность пересортицы при выдаче СИЗ.
10. В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски:
 - оголовье в сборе с пряжками для маски МАГ-4;
 - лепесток клапана вдоха;
 - лепесток клапана выдоха.
11. Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к воздействию вредных веществ и неблагоприятных температурных условий пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к

искрообразованию.

12. В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

13. Продукция изготавливается на заводе «Сорбент» в г. Перми – производственной площадке компании «Зелинский групп».

14. Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C

Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 10 лет

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

Цена с НДС 22%: **5 743 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321