



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Фильтр противогазовый ДОТ 250 А1 (102-011-0002)



Артикул Фил135

Бренд: ДОТ

Производственная площадка: АО "Сорбент"

Температурный режим эксплуатации, от: -40

Температурный режим эксплуатации, до: +40

Принцип действия: Фильтрующий

Гарантийный срок хранения, мес: 66

Комплектация: Руководство по эксплуатации/Фильтр
противогазовый

Марка и класс фильтра: А1

Защитные свойства: Органические газы и пары с температурой
кипения выше 65 градусов

Фильтр противогазовый ДОТ 250 А1 в металлическом корпусе
предназначен для защиты от органических газов и паров с
температурой кипения свыше 65°C (бензол, ксилол, толуол,
бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин,
кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его
гомологов и т.п.), в комплекте промышленного фильтрующего
противогаза ДОТ.

Область применения: определяется марками фильтров и
классом защиты, указанными на корпусе (этикетке).

Фильтр используется в составе противогаза ДОТ и
комплектуется масками МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л, ШМ-2012.

Преимущества:

1. Резьбовое крепление способствует легкому присоединению
фильтра к лицевой части, обеспечивая прочное соединение и
минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное
пространство.
2. Надежная защита органов дыхания. Фильтр оснащён
высокоэффективным активированным углём собственного
производства, что увеличивает время защитного действия.
3. Искробезопасность. Имеется заключение об
искробезопасности, которое позволяет применять фильтр в
составе противогаза ДОТ на предприятиях, где есть горючий газ
(химические, нефтехимические).
4. Высокие эксплуатационные свойства:
- все надписи нанесены несмываемой краской, что позволяет
сохранить информацию о фильтре

- качественная покраска. Сохраняет первоначальный цвет изделия в период всего использования

- гладкая, ровная поверхность. Детали фильтра надежно спаяны, что исключает риск высыпания шихты

5. Продукция изготавливается на заводе АО «Сорбент» в г. Перми – производственной площадке компании «Зелинский групп».

Состав и описание:

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности).

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Металлический корпус

Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного.

Цветовое обозначение фильтра: коричневый.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C

Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от - 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235 -2019

Цена с НДС 22%: **1 170 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321