



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Фильтр противогазовый ДОТпро 460+ A2B2E2K2 (102-011-0052)



Артикул Фил136

Бренд: ДОТпро

Производственная площадка: АО "Сорбент"

Температурный режим эксплуатации, от: -40

Температурный режим эксплуатации, до: +40

Принцип действия: Фильтрующий

Гарантийный срок хранения, мес: 90

Комплектация: Руководство по эксплуатации / Фильтр
противогазовый

Марка и класс фильтра: A2/B2/E2/K2

Защитные свойства: Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 градусов / Неорганические газы и пары / Кислые газы и пары / Аммиак и его органические производные
Фильтр противогазовый ДОТпро 460+ A2B2E2K2 в корпусе из композитного материала, предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных, в комплекте промышленного противогаза ДОТпро. Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на корпусе (этикетке). Фильтр используется в составе противогаза ДОТпро и комплектуется масками МАГ, МАГ-4, МАГ-ЗЛ, ШМ-2012.

Преимущества:

1. Резьбовое крепление способствует легкому присоединению фильтра к лицевой части, обеспечивая прочное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство.
2. Надежная защита органов дыхания. Фильтр оснащён высокоэффективным специальным поглотителем собственного производства, что увеличивает время защитного действия.

3. Небольшой вес благодаря пластиковому корпусу.

4. Длительный гарантийный срок хранения.

5. Высокие эксплуатационные свойства:

- все надписи нанесены несмываемой краской, что позволяет сохранить информацию о фильтре

- корпус фильтра выполнен из композитного материала, что обеспечивает стойкость к механическим повреждениям и температурным колебаниям.

- гладкая, ровная поверхность. Детали фильтра надежно спаяны. Это исключает риск высыпания шихты, а следовательно, повышает уровень герметичности.

6. Продукция изготавливается на заводе АО «Сорбент» в г. Перми – производственной площадке компании «Зелинский групп».

Состав и описание:

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);

- по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);

- по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);

- по аммиаку и его органическим производным – 2 (средней эффективности).

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Корпус из композитного материала

Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного.

Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C

Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 7,5 лет

Соответствует требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, EN 14387:2001+A1:2008.

Цена с НДС 22%: **1 931 руб./шт**

 Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321