



**Главный аспект  
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 [www.aspektsnab.ru](http://www.aspektsnab.ru)

✉ [info@aspektsnab.ru](mailto:info@aspektsnab.ru)

## **Коммерческое предложение**

**Патрон 3М™ 6051 (A1) от органических паров (упак.2/8/64 шт/кор)**



Артикул Пат6051

Материал: корпус – полистирол, фильтр – угольный сорбент, полиэстер, полипропилен

Степень защиты, ПДК: полумаски до 10, полнолицевые маски до 200

Маркировка фильтра: A1

Упаковка, шт.: 2/8/64

Вес 1 пары., г: 210

Вес упаковки (32 пары), кг: 7

Объем упаковки (32 пары), м3: 0,02

Стандарт EN 14387:2004 + A1:2008

ГОСТ Р 12.4.235-2012

Сертификация: Декларация ТР ТС 019/2011

Фильтры 3М 6051 (A1) с байонетным креплением разработаны для использования с любыми полумасками и полнолицевыми масками многоразового использования компании 3М и предназначены для защиты органов дыхания работника от вредных и опасных факторов в воздухе рабочей зоны. Фильтр 3М 6051 (A1) от органических газов и паров может применяться при концентрации газов и паров (с  $t_{кип} > 65^{\circ}\text{C}$  в т.ч. бензол, толуол, ксилол, керосин, бензин, эфиры, спирты, анелин, кетоны, фосфор, тетраэтилсвинец, хлороорганические химикаты, туманы асбеста, радионуклиды, пестициды) до 10 кратного превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) в сочетании с полумасками, и до 200 ПДК при использовании с полнолицевыми масками. Сменный патрон 3М 6051 (A1) применяется в основном при работе с лаками, эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также при работе с нефтепродуктами. Противогазовый фильтр 3М 6051 (A1) рекомендуется применять в комплекте с противоаэрозольным фильтром, для обеспечения противоаэрозольной защиты и для защиты противогазового фильтра от забивания пылью и преждевременного выхода из строя. Фильтр 3М 6051 (A1) от органических паров не следует использовать для защиты от газов и паров с плохими сигнальными свойствами (со слабым запахом или вкусом). Комплектация противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами серии 3М™ 5000

осуществляется при помощи держателя ЗМ™ 501, с высокоэффективными противозаэрозольными фильтрами ЗМ™ 2000 – при помощи держателя ЗМ™ 502. Сменный патрон (фильтр) ЗМ 6051 необходимо хранить в герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие вещества, присутствующие на рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс. Прочный пластмассовый корпус позволяет использовать сменный патрон ЗМ 6051 (А1) в условиях повышенной влажности. Обеспечивается совместимость с другими СИЗ, необходимыми в сложных условиях труда. Данные фильтры НЕ ДОЛЖНЫ погружаться в воду или другие жидкости во время очистки. Срок хранения 5 лет.

Цена с НДС 22%: **474 руб./шт**

---



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,  
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321