



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Щиток электросварочный "Катран-1" с АСФ (251149)



Артикул Щит091

Материал корпуса: полиамид

Оптический класс: 1

Механическая прочность: F

Размер светофильтра: 110x90 мм

Поле зрения: 96x42 мм

Степень затемнения (неактивное положение): 3 DIN

Степень затемнения (активное положение): 10-11 DIN

Время реакции (скорость затемнения): 0,0003 сек.

Время реакции (скорость просветления): 0,3-0,5 сек.

Щиток лицевой для электросварочных работ с регулируемым наголовным креплением и автоматически затемняемым светофильтром "Хамелеон" с градационными шифрами в активном положении 10 DIN/11 DIN, в неактивном положении 3 DIN. Сочетание литьевой технологии и высококачественного материала обеспечивает высокую механическую и термическую прочность корпуса щитка. Минимальное время переключения автоматического светофильтра из неактивного в активное положение — не более 3 мс. Плавная регулировка размера обеспечивается колесом храповика. Для обеспечения комфортной эксплуатации, на лобной части оголовья установлена амортизирующая накладка из дублированного трикотажем пенополиуретана. Корпус щитка изготовлен из эластифицированного полиамида и обеспечивает работу в диапазоне температур от - 5 °C до + 55 °C.

Сфера применения

Предназначен для защиты от механических воздействий, высокоскоростных частиц с низкой энергией удара при экстремальных температурах, неионизирующего излучения, УФ и ИК излучения, искр, брызг расплавленного металла и горячих частиц при проведении электросварочных работ.

Цена с НДС 22%: **7 112 руб./шт**

📍 Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321