



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Спасательный пожарный трап "Самоспас" (ss SPTS)



Артикул Спас039

Трап спасательный пожарный Самоспас ss SPTS

Трап спасательный пожарный САМОСПАС - это одно из возможных средств спасения с высоты до 5 этажа включительно, позволяющее организовать экстренную эвакуацию из опасной зоны людей любого возраста, дееспособности и мобильности.

Трап аварийно эвакуационный САМОСПАС используется в ситуациях, когда иные возможности спасения недоступны. Максимальный вес человека, подлежащего спасению с использованием данного технического средства, может достигать 120 кг.

Устройство способно работать в диапазоне внешних температур от минус до плюс 40°C.

Трап рассчитан на 300 спусков.

Геометрические размеры в варианте хранения составляют (высота*ширина*глубина) – (800-1050) *750*400 мм.

Время, необходимое для перевода спасательного трапа в рабочее состояние не превышает 5 минут.

Данное устройство позволяет организовать групповую эвакуацию.

Конструкция трапа включает:

основание, закрепляемое на полу помещения 4 анкерами;
рамка откидная;

полотно спасательное;

матрас амортизирующий верхний;

ступенька вспомогательная;

стропы натяжные;

фиксаторы нижних концов спасательного полотна, предназначенные для закрепления на земле (вариант, к пожарному автомобилю);

нижний амортизирующий матрас, снижающий скорость скольжения эвакуируемого на финишном участке.

В комплект спасательной системы входят следующие элементы:
трап - основание со спасательным полотном и откидной рамкой – один;

стальной карабин с муфтой – два;

предустановленные точки фиксации нижней части полотна

спасательного – две;

чехол для длительного хранения – один;

инструкция (паспорт) – один.

Трап спасательный пожарный САМОСПАС - это одно из возможных средств спасения с высоты до 5 этажа включительно, позволяющее организовать экстренную эвакуацию из опасной зоны людей любого возраста, дееспособности и мобильности.

Трап аварийно эвакуационный САМОСПАС используется в ситуациях, когда иные возможности спасения недоступны.

Основные характеристики устройства

Спасательный трап изготовлен согласно нормативу 4854-007-88345304-13 (ТУ) и полностью соответствует требованиям норматива 53274-2009 (ГОСТ Р), ТР ЕАЭС 043/2017.

В зависимости от модели изделие обеспечивает безопасный спуск с различной высоты (смотри таблицу 1 на Фото).

Максимальный вес человека, подлежащего спасению с использованием данного технического средства, может достигать 120 кг.

Устройство способно работать в диапазоне внешних температур от минус до плюс 40°C.

Трап рассчитан на 300 спусков.

Геометрические размеры в варианте хранения составляют (высота*ширина*глубина) – (800-1050) *750*400 мм.

Время, необходимое для перевода спасательного трапа в рабочее состояние не превышает 5 минут.

Данное устройство позволяет организовать групповую эвакуацию.

Состав и комплектность изделия

Конструкция трапа включает:

- основание, закрепляемое на полу помещения 4 анкерами;
- рамка откидная;
- полотно спасательное;
- матрас амортизирующий верхний;
- ступенька вспомогательная;
- стропы натяжные;
- фиксаторы нижних концов спасательного полотна, предназначенные для закрепления на земле (вариант, к пожарному автомобилю);
- нижний амортизирующий матрас, снижающий скорость скольжения эвакуируемого на финишном участке.

В комплект спасательной системы входят следующие элементы:

- трап - основание со спасательным полотном и откидной рамкой – один;
- стальной карабин с муфтой – два;
- предустановленные точки фиксации нижней части полотна спасательного – две;
- чехол для длительного хранения – один;
- инструкция (паспорт) – один.

Принцип действия

Человек, эвакуирующийся из зоны возгорания (задымления), скользит по поверхности матерчатого полотна, расположенного под определённым углом к фасадной части здания. При этом

полотно имеет требуемую степень натяжения. Это достигается конструкцией трапа.

Спасательный трап САМОСПАС позволяет организовать самостоятельную эвакуацию взрослых и детей различного телосложения, веса и телосложения (антропометрические характеристики спасаемых отвечают положениям норматива 12.2.049, группа Б). Особых навыков для этого не требуется, все действия интуитивно понятны.

Данное средство спасения относится к группе наиболее безопасных, при необходимости срочной эвакуации с высоты. Значительная пропускная способность обеспечивает быструю эвакуацию значительного числа людей за пределы объекта, в котором возникла опасная для человека ситуация (пожар). Относится к группе наиболее востребованных устройств для школьных, дошкольных учреждений. Здания подобного назначения, как правило, имеют высоту, не превышающую 4-5 этажей, и отличающиеся значительной концентрацией людей.

ss SPTS-2

Высота спуска, м: 6-7

Этаж применения: 2

Длина полотна: 9

Вес, кг: 45

ss SPTS-3

Высота спуска, м: 9-10

Этаж применения: 3

Длина полотна: 14

Вес, кг: 50

ss SPTS-4

Высота спуска, м: 12-13

Этаж применения: 4

Длина полотна: 18

Вес, кг: 55

ss SPTS-5

Высота спуска, м: 15-16

Этаж применения: 5

Длина полотна: 23

Вес, кг: 60

Цена с НДС 22%: **898 800 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321