



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

**Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая ССД-0,7 Е Т (Н-1,4м,
Зступ, 11кг) (407241)**



Артикул Диэ060

Высота стремянки в рабочем положении: 1,49 м

Высота до рабочей площадки: 0,750 м

Количество ступеней: 3

Размер рабочей площадки: 40х36 см

Расстояние между ступенями: 0,250 м

Ширина основания стремянки: 0,580 м

Ширина вершины стремянки: 0,420 м

Диэлектрическая стремянка АнтиТок ССД-0,7 ЕТ может использоваться как в помещении, так и на улице. Стремянка может эксплуатироваться при температуре от -45 до +45°С, не деформируется при нагрузках и устойчива к воздействию воды, слабых растворов кислот и щелочей. Используется при работе вблизи токопроводящих элементов.

Стремянка выполнена из стеклопластикового профиля сечением 59х25 мм., который обеспечивает большую устойчивость и меньшую степень прогиба, и имеет широкую ступень и уменьшенную высоту шага 25 см. Стремянка АнтиТок ССД-0,7 ЕТ имеет 3 ступеньки. Глубина ступеней 10см обеспечивает высокую степень комфорта, надежное положение и особо высокую устойчивость. Каждая ступенька стремянки выдерживает нагрузку 150 кг, а тетива - 200кг. Расстояние между ступеньками - 25см. Первая нижняя и первая верхняя ступень дополнительно оснащена откосами, изготовленными из нержавеющей высококачественной стали, обеспечивающей повышенную прочность конструкции. Надежное крепление ступеней к тетивам с помощью специальных шайб (фланцевое соединение) предотвращают расшатывание ступени, что продлевает срок эксплуатации. Шайбы фиксируются с помощью вытяжных заклепок. Ступеньки стремянки покрыты абразивной лентой, сохраняющей свои противоскользящие свойства на протяжении всего срока службы.

Высота до рабочей площадки диэлектрической стремянки АнтиТок ССД-0,7 ЕТ составляет 70 см. Рабочая площадка стремянок изготовлена из высококачественной ламинированной фанеры, покрытой противоскользящим материалом. Такую

фанеру применяют для создания опалубки в монолитном строительстве, где крайне важно, чтобы в неё не проникала влага, толщина 90 мм исключает прогиб.

На рабочей площадке стремянки установлен механизм, надежно фиксирующий ее в рабочем положении.

В комплекте со стремянкой идет вместительная полочка для инструментов, изготовлена из высококачественного пластика, гнется, но не ломается

Все стремянки оборудованы стальными перемычками с блокираторами, предотвращающими самопроизвольное складывание. Противоскользкие башмаки обеспечивают надежную установку лестницы на поверхности.

Дополнительно стремянку АнтиТок ССД-0,7 ЕТ можно оснастить наконечниками для мягкого грунта.

Гарантия 2 года, а срок службы 10 лет.

Возможна модификация по желанию заказчика.

Цена с НДС 22%: **11 272 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321