



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Самоспасатель фильтрующий ГДЗК ЗЕВС 30У (103-001-0001)



Артикул Сам039

Бренд: ЗЕВС

Производственная площадка: АО "Сорбент"

Температурный режим эксплуатации, от: 0

Температурный режим эксплуатации, до: +60

Принцип действия Фильтрующий

Гарантийный срок хранения, мес: 60

Материал обтюратора: Латекс

Материал подмасочника: Силикон

Комплектация: Руководство по эксплуатации / Сумка для хранения

Размер: Универсальный

Защитные свойства: Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 градусов / Органические газы и пары с температурой кипения ниже 65 градусов / Неорганические газы и пары / Кислые газы и пары / Аммиак и его органические производные / Специальные вещества / Аэрозоли / Оксиды азота
Самоспасатель ГДЗК Зевс 30У обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от продуктов горения – аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ, опасных химических веществ, а также от монооксида углерода, образующихся при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях, соответствующих маркам фильтра А, В, Е, К, АХ, SX(CO), NOP3 в течении 30 мин.

В комплект Зевс 30У входит:

рабочая часть Зевс 30У (капюшон с подмасочником и ФПК или фильтром);

пакет для герметичного упаковывания;

сумка;

руководство по эксплуатации, вложенное в боковой карман сумки.

Технические характеристики.

Габаритные размеры: 130x130x130 мм.

Масса без сумки не более 680 г. / с сумкой не более 780 г.

Сопrotивление пульсирующему потоку воздуха при расходе 30 дмЗ/мин или постоянному потоку воздуха при расходе 95 дмЗ/мин, Па, не более:

- на вдохе 600 / - на выдохе 300.

Сопротивление постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм³/мин, Па, не более:

- на вдохе 186 / - на выдохе 59.

Коэффициент проницаемости ФПК и фильтра по парам радиоактивного йода-131 и парам йодистого-131 метила, при концентрации 1×10^{-5} Ки/л, %, не более 1,0.

Коэффициент подсоса по аэрозолю масляного тумана или аэрозолю хлорида натрия, %, не более:

- в подмасочное пространство 1,0

- в зону смотрового окна капюшона 1,0.

Объемная доля диоксида углерода (CO₂) во вдыхаемом воздухе в подмасочном пространстве, %, не более: 2,0.

Общее поле зрения, %, не менее: 80.

Время надевания и приведения самоспасателя в действие, с, не более 60.

Соответствие нормативно-техническим документам: технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

Гарантийный срок хранения в упаковке организации-изготовителя и нахождения в состоянии ожидания – 6 лет с даты изготовления.

Цена с НДС 22%: **4 860 руб./шт**

 Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321