



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Фильтр комбинированный ДОТпро 150 A1B1E1K1P3 R D (102-011-0039)



Артикул Фил239

Бренд: ДОТпро

Производственная площадка: АО "Сорбент"

Температурный режим эксплуатации, от: -40

Температурный режим эксплуатации, до: +40

Принцип действия: Фильтрующий

Гарантийный срок хранения, мес: 90

Комплектация: Руководство по эксплуатации / Фильтр комбинированный

Марка и класс фильтра: A1 / B1 / E1 / K1 / P3 / R / D

Марка противоаэрозольного фильтра: P3

Защитные свойства: Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 градусов / Неорганические газы и пары / Кислые газы и пары / Аммиак и его органические производные / Аэрозоли

Фильтр комбинированный ДОТпро 150 A1B1E1K1P3 R D в корпусе из композитного материала, предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных, аэрозолей (пыль, дым, туман), в комплекте промышленного фильтрующего противогаса ДОТпро. Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на корпусе (этикетке). Фильтр используется в составе противогаса ДОТпро и комплектуется масками МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л, ШМ-2012.

Преимущества:

1. Резьбовое крепление способствует легкому присоединению фильтра к лицевой части, обеспечивая прочное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство.

2. Надежная защита органов дыхания. Фильтр оснащён высокоэффективным специальным поглотителем собственного производства, что увеличивает время защитного действия, а также противоаэрозольным фильтром.

3. Комбинированная защита. Фильтр защищает не только от вредных, опасных газов и паров, а также имеет противоаэрозольную защиту (пыль, дым, туман), продлевающую срок эксплуатации.

4. Небольшой вес благодаря пластиковому корпусу.

5. Длительный гарантийный срок хранения.

6. Высокие эксплуатационные свойства:

- все надписи нанесены несмываемой краской, что позволяет сохранить информацию о фильтре;
- корпус фильтра выполнен из композитного материала, что обеспечивает стойкость к механическим повреждениям и температурным колебаниям;
- гладкая, ровная поверхность. Детали фильтра надежно спаяны. Это исключает риск высыпания шихты, а следовательно, повышает уровень герметичности.

7. Продукция изготавливается на заводе АО «Сорбент» в г. Перми – производственной площадке компании «Зелинский групп».

Состав и описание:

Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности);
- по неорганическим газам и парам - 1 (низкой эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 1 (низкой эффективности);
- по аммиаку и его органическим производным - 1 (низкой эффективности);
- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75)

Корпус из композитного материала

Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного

R – многоразового использования

D – устойчивость к запылению

P – высокая эффективность

Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C

Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от - 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019

Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 7,5 лет

Соответствует требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, EN 14387:2001+A1:2008

Цена с НДС 22%: **1 262 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321