



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Ботинки кожаные "ORIGINAL" КП, КС, ПУ/Нитрил



Артикул Бот188

Обувь серии iForm® ORIGINAL – доступное и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Является универсальным решением от сферы обслуживания до добычи полезных ископаемых. Вся линейка обуви iForm® ORIGINAL не содержит металлических элементов (MetalFree), а верх обуви специально изготовлен из комбинации защитных материалов для максимального комфорта и долговечности. Уникальные термостойкость подошвы в сочетании с противоскользящими свойствами обеспечивает надежное сцепление как с мыльной, так и с маслянистой поверхностью. Благодаря стойкости к воздействию масла и нефтепродуктам обувь может эксплуатироваться в агрессивных условиях в нефтегазовой отрасли.

Состав материалов:

- Верх: союзка и берцы изготовлены из натуральной лицевой кожи КРС, термоустойчивая и водостойкая (толщина 2,0 - 2,2 мм).
- Клапан-язык: полуглухой из ткани кордура (Cordura® - 100% нейлон с водоотталкивающей пропиткой и с ПУ (полиуретановым) покрытием).
- Мягкий кант: из ткани кордура (Cordura® - 100% нейлон с водоотталкивающей пропиткой и с ПУ (полиуретановым) покрытием).
- Материал подкладки: трикотажное полотно "ложная сетка".
- Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (до +300°С в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства.
- Метод крепления подошвы: литевой.
- Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор.
- Глубина протектора (не менее): 4,5 мм (+/-5) мм.
- Подносок: композитный (200 Дж).
- Стелька: антипрокольное кевларовое полотно (1200 Н).
- Вкладная стелька: анатомическая, формованная из облегченного материала ЭВА, продублирована трикотажным полотном.
- Фурнитура: пластиковая (MetalFree) - обувь не содержит

металлических элементов (снижение риска искрообразования или нагрева при работе в условиях повышенной температуры).
-Шнуровка: классическая, перекрестная.
-Полнота: 9, 10.
-Высота: 135 мм (+/-5) мм.
-Масса полупары (42 размер): 920 +/-50 г.

Особенности:

-Модели iForm® ORIGINAL (ОРИДЖИНАЛ) изготовлены из современных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ.
-Верх изготовлен из маслостойких материалов.
-Полуглухой клапан-язык выполнен из полотна Cordura, внутри проложен поролоном для удобной носки и против ударов, исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.
-Мягкий кант выполнен из полотна Cordura, внутри проложен поролоном для защиты от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
-Подкладка из трикотажного полотна "ложная сетка" эффективно отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт.
-Фигурные световозвращающие вставки повышают видимость.
-Амортизирующий вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе.
-Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.
-Ходовой слой подошвы из износостойкой, термостойкой (до +300°C в течение 60 сек.), морозостойкой (-40 °C) нитрильной резины, стойкой к деформациям и истиранию.
-Подошва с глубоким протектором обеспечивает наилучшую защиту от скольжения на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации.
-Вкладная стелька: анатомическая, формованная из вспененного материала с тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при носке.
-Фурнитура: пластиковая (MetalFree) - обувь не содержит металлических элементов (снижение риска искрообразования или нагрева при работе в условиях повышенной температуры).
-Пяточная часть усилена износостойкой полимерной ТПУ накладкой (Support System), которая значительно продлевает срок эксплуатации и снижает статическую нагрузку ног.
-Оверкап (обсоюзка) с ребрами жесткости - для усиления носочной части в виде напыла из ПУ (полиуретана), повышает прочность и долговечность обуви.
-Петля-хлястик с контрастной отделкой для удобства надевания обуви.

Упаковка: индивидуальная (фирменный картонный короб).

Размерный ряд: с 36 по 48.

Защитные свойства: K20, Щ20, Нс, Нм, Тп 300, Мун 200, Мп, Сж, Ми, З.

Срок годности хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Сфера применения (назначение): предназначены для работников нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе, сервисных служб, строительства, производств, а также подходят для повседневной носки, благодаря стильному внешнему виду. Обеспечивает защиту ног при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом. Снижение риска искрообразования, защита от электромагнитных полей, при работе во взрывоопасных средах или при прохождении через металлодетекторы. Рекомендуется для защиты от термических рисков электрической дуги (при эксплуатации в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги).

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 019/2011.
- ГОСТ 28507-99.
- ГОСТ 12.4.032-95.
- ГОСТ 12.4.033-95.
- ГОСТ 12.4.137-2001.
- ГОСТ Р 12.4.187-2024.

Цена с НДС 22%: **5 350 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321