



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78
8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru
✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

**Противогаз промышленный Бриз-3301 (ППФ) А2В2Е2К2SХ(СО)НОРЗ R
D с маской ППМ категория 2 с трубкой**



Артикул Про135

Противогаз фильтрующий «Бриз-3301 (ППФ)» марки А2В2Е2К2SХ(СО)НОРЗ R D с лицевой частью Бриз-4301М (ППМ) категория 2 и с соединительной трубкой обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица от:

- паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°C (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.);
- неорганических веществ (галогены, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод и др.);
- кислых газов и паров (диоксид серы, хлорид водорода, фосфин, арсин и др.);
- аммиака и его органических производных;
- монооксида углерода;
- оксидов азота;
- аэрозольных частиц малотоксичных веществ (пыли, дым, туман)

Противогаз ППФ ШМП А2В2Е2К2SХ(СО)НОРЗ предназначен для использования:

- персоналом промышленных предприятий для очистки загрязнённого воздуха

по циклогексану при $C_0=17500$ мг/м³ - 35 мин по хлору при $C_0=15000$ мг/м³ - 20 мин по сероводороду при $C_0=7100$ мг/м³ - 40 мин по циановодороду при $C_0=5500$ мг/м³ - 25 мин по диоксиду серы при $C_0=13300$ мг/м³ - 20 мин по аммиаку при $C_0=3500$ мг/м³ - 40 мин по оксиду азота при $C_0=3100$ мг/м³ - 20 мин по диоксиду азота при $C_0=4800$ мг/м³ - 20 мин по монооксиду углерода при $C_0=6200$ мг/м³ - 20 мин Класс защиты: 2 Вид лицевой части: маска Марка фильтра: А2В2Е2К2SХ(СО)НОРЗ Серия: БРИЗ-3301 Гарантийный срок хранения: 5 лет Коэффициент подсоса аэрозоля под лицевую часть [не более]: 0.05 % Конструкция лицевой части: с панорамным стеклом t° использования: от -40 до +40 °С Защита

от: органические газы и пары с t кипения $>65^{\circ}\text{C}$ [A],
неорганические газы и пары, кроме CO [B], кислые газы и пары
[E], аммиак и его производные [K], угарный газ [SX(CO)], оксид
азота [NO], аэрозоли [P] Способ крепления фильтров: резьба
круглая 40x4 (ГОСТ 8762-75) Тип лицевой части: изолирующая
(со сменными фильтрами) Сопротивление воздушному потоку
при расходе воздуха 30 дм куб./мин. не более: 280

Цена с НДС 22%: **6 136 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321