



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78
8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru
✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Противогаз промышленный Бриз-3301 (ППФ) A2B2E2K2SX(CO)NOR3 R D с маской ШМП-1 с трубкой

Артикул Про136

Противогаз фильтрующий "Бриз-3301 (ППФ)" марки A2B2E2K2SX(CO)NOR3 R D с лицевой частью ШМП-1 и с соединительной трубкой обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица от:



- паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°C (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетонитрил, нитробензол, тетраэтилсвинец, фенол, фурфурол и др.);
- неорганических веществ (галогены, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод и др.);
- кислых газов и паров (диоксид серы, хлорид водорода, фосфин, арсин и др.);
- аммиака и его органических производных;
- монооксида углерода;
- оксидов азота;
- аэрозольных частиц малотоксичных веществ (пыли, дым, туман)

Противогаз промышленный ППФ ШМП-1 A2B2E2K2SX(CO)NOR3 предназначен для использования:

- персоналом промышленных предприятий для очистки загрязнённого воздуха

по циклогексану при $C_0=17500$ мг/м³ - 35 мин по хлору при $C_0=15000$ мг/м³ - 20 мин по сероводороду при $C_0=7100$ мг/м³ - 40 мин по циановодороду при $C_0=5500$ мг/м³ - 25 мин по диоксиду серы при $C_0=13300$ мг/м³ - 20 мин по аммиаку при $C_0=3500$ мг/м³ - 40 мин по оксиду азота при $C_0=3100$ мг/м³ - 20 мин по диоксиду азота при $C_0=4800$ мг/м³ - 20 мин по монооксиду углерода при $C_0=6200$ мг/м³ - 20 мин Класс защиты: 2 Вид лицевой части: маска Марка фильтра: A2B2E2K2SX(CO)NOR3 Серия: БРИЗ-3301 Гарантийный срок хранения: 5 лет Коэффициент подсоса аэрозоля под лицевую часть [не более]: 0.05 % Конструкция лицевой части: шлем-маска с круглыми стеклами t° использования: от -40 до +40 °C

Защита от: органические газы и пары с t кипения $>65^{\circ}\text{C}$ [A], неорганические газы и пары, кроме CO [B], кислые газы и пары [E], аммиак и его производные [K], угарный газ [SX(CO)], оксид азота [NO], аэрозоли [P] Способ крепления фильтров: резьба круглая 40x4 (ГОСТ 8762-75) Тип лицевой части: изолирующая (со сменными фильтрами) Сопротивление воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин. не более: 280

Цена с НДС 22%: **6 035 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321