



**Главный аспект  
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 [www.aspektsnab.ru](http://www.aspektsnab.ru)

✉ [info@aspektsnab.ru](mailto:info@aspektsnab.ru)

## **Коммерческое предложение**

### **Самосрабатывающий огнетушитель "Шар-АФО" 1,3 кг заряд**



Артикул Мод005

Огнетушитель самосрабатывающий Шар — это новое устройство пожаротушения для малых площадей и объёмов, которое применяется как первичное средство пожаротушения, то есть тушит очаг возгорания на ранних этапах. Из-за особенной технологии и материалов, используемых для корпуса изделия — срабатывание происходит до трёх секунд, благодаря чему область его применения затрагивает жилые помещения, а также широко применяется в технологических и технических помещениях малой квадратуры и электрических щитках, а учитывая класс тушения ABCE по ГОСТ 27331-87 указывает на вариативность его применения. Покрываемый объём пожаротушения составляет 6 м<sup>3</sup>.

Для создания порошкового самосрабатывающего огнетушителя "Шар-АФО" была использована новая технология, которая не требует предварительный запуск устройства, как у "ТОР 2800 (ОП)" или термочувствительного шнура, как у "Буран-2,5 2С". Корпус устройства выполнен из полистирола, а ядро Шара заполнено огнетушащим веществом — порошком.

По всему периметру устройства располагается огнепроводный шнур с функцией самосрабатывания от температуры, работающим по аналогии с термочувствительным элементом "УС-200", который идёт вглубь корпуса к пиротехническому заряду.

При срабатывании или взаимодействии с огнём, термочувствительный элемент воспламеняется и активирует заряд в центре устройства, что приводит к моментальному разрушению корпуса и сопровождающимся кратковременным хлопком в 100-115 децибел, после чего происходит почти моментальное тушение возгорания.

При необходимости ручной активации огнетушителя Шар, его необходимо забросить в область возгорания с безопасного расстояния. Для работы в автономном режиме, самосрабатывающий шар необходимо разместить на специальной подставке, которая идёт в комплекте поставки вместе с устройством.

Фиксирующее устройство необходимо располагать на высоте 10-30 сантиметров от места потенциального возгорания.

Близость устройства к очагу возгорания напрямую влияет на эффективность и скорость его срабатывания. Все поставляемые нашей компанией самосрабатывающие огнетушители ШАР обладают классом тушения АВСЕ по ГОСТ 27331-87. Допускается использование в крытых помещениях с температурной амплитудой от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , что соответствует категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Полный срок эксплуатации составляет 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Цена с НДС 22%: **1 490 руб./шт**

---



#### Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,  
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321