



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Модуль порошкового пожаротушения "Буран-0,5ша5Т-СТ" (МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1)



Артикул Мод017

"Буран-0,5ша5Т-СТ" — является импульсным модулем порошкового пожаротушения. Комплектация отличается от базовой наличием специального насадка-распылителя, который позволяет применяться в колёсном и рельсовом транспорте. Также в конструкции отличается электрический соединитель, данная модель укомплектована двухконтактным разъёмом AMP Superseal 1,5. Защищаемый объем помещения — до 2м³; Защищаемая площадь помещения — до 1м².

Устройство обладает термочувствительным элементом в виде шнура, который закреплен на задней торцевой стороне модуля. Он обеспечивает дополнительную гарантию срабатывания модуля в случае отказа или других маловероятных причин несрабатывания сигнально-пусковых устройств (УСП).

Однако для работоспособности автономного устройства, необходимо проводить замену термочувствительного шнура один раз в 5 лет, как указано в паспорте устройства. А разъём AMP применяется в машиностроении и в других областях, что напрямую указывает на область и сферу его применения, а дополнительно установленная насадка-распылитель обеспечит достойное пожаротушение условно-закрытой области, например двигатель автомобиля. Модуль имеет климатическое исполнение УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 и маркирован по ГОСТ 53286-2009: МПП(Р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ2.1.

МПП — обозначение изделия;

(р) — тип модуля с частично разрушающимся корпусом после срабатывания;

0,5 — объемом корпуса в 0,5 литра;

И — импульсный способ действия;

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

УХЛ — климатическое исполнение для умеренно холодного климата;

2.1 — категория размещения. Модуль подходит для использования в крытом помещении.

В комплекте модуля идёт кронштейн с помощью которого идет крепление в необходимом месте с использованием

фиксирующих элементов. Монтажные работы необходимо проводить с учётом рекомендаций и указаний, заявленных производителем и указанных в паспорте изделия.

Данный модуль благодаря насадке может быть расположен под наклоном в 20° в любом направлении и может быть установлен таким образом, чтобы достичь наилучшей зоны покрытия пожаротушения.

Все поставляемые нашей компанией модули порошкового пожаротушения «Буран-0,5ша5Т-СТ» изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения 2.1 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0.

МПП обладают классом пожаротушения ABCE по ГОСТ Р 53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **8 215 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321