



**Главный аспект  
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 [www.aspektsnab.ru](http://www.aspektsnab.ru)

✉ [info@aspektsnab.ru](mailto:info@aspektsnab.ru)

## **Коммерческое предложение**

### **Модуль порошкового пожаротушения "Буран-2,0(1к)С"**



Артикул Мод023

"Буран-2,0 (1к)С" — импульсный модуль порошкового пожаротушения, модифицированный термочувствительным шнуром, который добавляет автономное срабатывание, отличается от "Буран-2,0(1)" типом электрического соединителя. Область применения полностью аналогична "Буран-2,0 (1)", их используют в складских, технических, производственных и бытовых помещениях, для тушения кабельных линий электросети, а также используют для защиты специальной техники.

Защищаемый объем помещения — до 15м<sup>3</sup>; Защищаемая площадь помещения — до 10м<sup>2</sup>.

Буран-2,0(1к)С имеет шнур самозапуска, электрический соединитель AMP Superseal 1,5 и специальной насадкой-распылителем, благодаря этому имеет настенное горизонтальное размещение.

Узлы самозапуска в модуле "Буран-2,0" по аналогии с младшими моделями располагаются на обратной торцевой стороне от насадки-распылителя, однако уже имеют смысл в замкнутых небольших помещениях, как шкафы управления или электрические щиты, поскольку позволяют импульса хватить для тушения возгорания внутри замкнутых объектов и огонь не повредит соседние установки или другое имущество. Узел самозапуска обладает такой же температурой срабатывания в 180°С.

Благодаря отверстиям на насадке-распылителе достигаются лучшая покрываемость области и достигается отклонение при монтаже до 60°. Устройство состоит из корпуса, огнетушащего порошка, генератора газа, инициирующего устройства, разрывной мембраны, распылителя и соединителя. Модуль имеет климатическое исполнение УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 и маркирован по ГОСТ 53286-2009: МПП(Р)-2,0-И-ГЭ-УХЛ2.1.

МПП — обозначение изделия;

(р) — тип модуля с частично разрушающимся корпусом после срабатывания;

2,0 — объемом корпуса в 2 литра;

И — импульсный способ действия;

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

УХЛ — климатическое исполнение для умеренно холодного климата;

2.1 — категория размещения. Модуль подходит для использования в крытом помещении.

Модули порошкового пожаротушения изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения 2.1 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0.

МПП обладают классом пожаротушения АВСЕ по ГОСТ Р 53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **13 320 руб./шт**

---



#### Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,  
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321