



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Модуль ПП "Буран-15И" (МПП(Р)-15-И-ГЭ-У2)



Артикул Мод032

"Буран-15И" — является последним устройством с импульсным способом действия в линейке модулей порошкового пожаротушения. Все остальные последующие модули порошкового пожаротушения будут обладать кратковременным действием срабатывания. Конструктивных отличий в этих устройствах — минимум, они заключаются в насадке-распылителе. Импульсные модули выполняют исполнительную функцию в автоматических установках порошкового пожаротушения (АУПП), но не смогут работать при подключении такого модуля к пожарному порошковому трубопроводу. Область применения модулей обширна и включает газовые и нефтяные предприятия, химические комплексы, складские и торговые помещения, а также гаражи и автомобильные предприятия. Защищаемый объем помещения одного модуля — до 96м³; Защищаемая площадь помещения одного модуля — до 48м².

Модуль состоит из герметичного стального корпуса внутри которого располагается огнетушащий порошок и генератор газа. В верхней части устройства располагается кронштейн, держатель модуля, и устройство запуска. Крепление производится фиксирующими устройствами — болтами. В нижней части модуля находится разрывная мембрана и насадка-распылитель. Устройство обладает климатическим исполнением У2 по ГОСТ 15150-69 и имеет маркировку по ГОСТ 53286-2009: МПП(Р)-15-И-ГЭ-У2

МПП — обозначение изделия;

(Р) — тип модуля с частично разрушающимся корпусом

15 — объемом корпуса в 15 литров;

И — импульсный способ действия

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

У — климатическое исполнение для умеренно климата;

2 — категория размещения. Модуль подходит для использования в крытом помещении с регулируемыми условиями.

Данный модуль обладает потолочным кронштейном и его необходимо устанавливать в строго горизонтальном положении, выпускной насадкой вниз, в сторону потенциального

возгорания. Область, на которую будет осуществляться крепление модуля должна выдерживать статическую нагрузку в вертикальном направлении до 1300Н и до 2400Н динамической. Для достижения показателей пожаротушения необходимо соблюдать правила установки, указанные заводом-производителем. Модуль необходимо размещать на высоте от 3,5 до 6 метров.

Все поставляемые нашей компанией модули порошкового пожаротушения "Буран-15И" изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения У2 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0. МПП обладают классом пожаротушения АВСЕ по ГОСТ Р 53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **14 458 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321