



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Модуль ПП "Буран-15КД" (МПП(Р)-15-КД-1-ГЭ-У2)



Артикул Мод034

Порошковый модуль модели "Буран-15КД" является первым компактным модулем с кратковременным принципом действия и из-за этого обладает подписью "КД" по ГОСТ 53286-2009.

Импульсные (И) и кратковременного действия (КД) принципиально разные изделия с одинаковым принципом работы.

"Буран-15КД" используется как исполнительное устройство в автоматических установках порошкового пожаротушения (АУПП), имеет на выпускной насадке резьбу G1 и имеет 2 варианта эксплуатации: с насадкой-распылителем и с подключением к трубопроводной пожарной сети. Как раз в этой части кроется его основное предназначение. Если модуль "Буран-50КД" необходимо располагать на полу или на горизонтальных поверхностях, то "Буран-15КД" может крепиться на потолок защищаемого помещения на высоту от 3,5 до 6. Правила и высота подключения к пожарной порошковой трубопроводной сети указаны в паспорте устройства.

Подобный функционал МПП позволяет ему применяться во всех крупных помещениях торгового, производственного и складского предназначения, а также в нефтеперерабатывающей и химических отраслях и одинаково качественно справляться с возгоранием классов АВСЕ по ГОСТ Р 53286-2009. Защищаемый объем помещения одного модуля — до 85м³; Защищаемая площадь помещения одного модуля — до 42м².

Модуль состоит из корпуса с огнетушащим порошком, генератора газа с устройством запуска, держателем модуля, кронштейном, выпускной насадкой, насадкой-распылителем, болтами монтажа и фиксации. Устройство обладает климатическим исполнением У2 по ГОСТ 15150-69 и имеет маркировку по ГОСТ 53286-2009: МПП(Н)-15-КД-1-ГЭ-У2
МПП — обозначение изделия;

(Н) — тип модуля с неразрушающимся корпусом

15 — объемом корпуса в 15 литров;

КД-1 — тип времени действия, в данном случае кратковременного действия

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

У — климатическое исполнение для умеренно климата;
2 — категория размещения. Модуль подходит для использования в крытом помещении с регулируемыми условиями.

В данной модели кронштейн модуля отличается от других модулей.

"Буран-15КД" обладает потолочным креплением, которое идет в комплекте вместе с модулем. Монтаж осуществляется на несущую поверхность, которой может являться потолок, балка или другая конструкция при помощи шурупов, болтов и иных крепежных элементов. Модуль необходимо располагать строго вертикально, разрывной мембраной по направлению к полу. Место, на которое планируется осуществить крепление модуля должно выдерживать статическую нагрузку в вертикальном положении до 1300Н и динамическую в 2400Н. Модуль располагать на высоте от 3,5 до 6 метров.

Все поставляемые нашей компанией модули порошкового пожаротушения «Буран-15КД» изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения У2 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0. МПП обладают классом пожаротушения АВСЕ по ГОСТ Р 53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **15 608 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321