



**Главный аспект  
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 [www.aspektsnab.ru](http://www.aspektsnab.ru)

✉ [info@aspektsnab.ru](mailto:info@aspektsnab.ru)

## **Коммерческое предложение**

### **Модуль ПП "Буран-15КД-10" (МПП(Р)-15-КД-1-ГЭ-У2)**



Артикул Мод036

Модуль порошкового пожаротушения "Буран-15КД-10" является отдельным и по-своему уникальным модулем пожаротушения. Он был спроектирован для особых случаев эксплуатации, когда модули необходимо разместить на особо высоких объектах и где нет возможности размещения на высоте 3,5 — 6 метров. Устройство "Буран-15КД-10" отличается только насадкой-распылителем. Данный модуль используется только для размещения на высоте от 6 до 14 метров.

Именно в этих условиях достигаются наивысшие показатели пожаротушения модуля, при использовании в ситуациях, не регламентированных паспортом, показатели тушения будут иными и могут не соответствовать заявленным. Область применения остаётся аналогичной "Бурану-15КД", а именно: нефтегазовый сектор, химическая отрасль, складские, технические и производственные помещения. Защищаемый объем помещения одного модуля — до 72м<sup>3</sup>; Защищаемая площадь помещения одного модуля — до 36м<sup>2</sup>.

Модуль пожаротушения состоит из стального корпуса, внутри которого располагаются огнетушащий порошок и генератор газа. В верхней части устройства находится кронштейн с другими компонентами, которые обеспечивают крепление модуля к области защищаемой поверхности.

В нижней части устройства находится разрывная мембрана, выпускной насадок с резьбой G1, к которому крепится насадка-распылитель. Устройство обладает климатическим исполнением У2 по ГОСТ 15150-69 и имеет маркировку по ГОСТ 53286-2009: МПП(Н)-15-КД-1-ГЭ-У2

МПП — обозначение изделия;

(Н) — тип модуля с неразрушающимся корпусом

15 — объемом корпуса в 15 литров;

КД-1 — тип времени действия, в данном случае кратковременного действия

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

У — климатическое исполнение для умеренно климата;

2 — категория размещения. Модуль подходит для использования в крытом помещении с регулируемыми условиями.

Кронштейн данной модели аналогичен другим модулям с объёмом корпуса в 15 литров — имеет потолочное крепление и строго горизонтальное положение для крепления. Модуль должен выдерживать статическую нагрузку в вертикальном положении до 1300Н и динамическую в 2400Н. Модуль располагать на высоте от 6 до 14 метров. Главным и важнейшим отличием "Буран-15КД-10" от "Буран-15КД" заключается в том, что он не предназначен для использования с пожарным трубопроводом.

Из-за высоты размещения, создаваемой импульсной скорости потока порошка может не хватить для доставки порошка к месту распыления. Модули имеют почти одинаковую цену, поэтому необходимо использовать модули в соответствии с их функционалом.

Все поставляемые нашей компанией модули порошкового пожаротушения "Буран-15КД-10" изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная.

Установки порошкового пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения У2 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0.

МПП обладают классом пожаротушения АВСЕ по ГОСТ Р 53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **15 280 руб./шт**



#### Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,  
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321