



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Модуль ПП "Буран-15КДН" (МПП(Р)-15-КД-1-ГЭ-У2)



Артикул Мод038

Эти импульсный модуль из линейки "Буран-15", который обладает вертикальным кронштейном и способен крепиться к стене или другой поверхности. "Буран-15КДН" — модуль порошкового пожаротушения, который подходит для подключения пожарного порошкового трубопровода и имеет настенный кронштейн, что в некоторых случаях, при проектировании значительно упростит процесс.

Области его использования обширны и универсальны, применяется для защиты производственных, складских и технических помещений, а также подходит для тушения электроустановок под напряжением до 1000В, обладает группой М2 технического исполнения по ГОСТ 30631-99. Защищаемый объем помещения одного модуля — до 30м³; Защищаемая площадь помещения одного модуля — до 15м².

Модуль "Буран-15КДН" состоит из герметичного стального корпуса с огнетушащим порошком внутри него, генератора газа, выпускного насадка и разрывной мембраны с насечками, чтобы предотвратить образование осколков при срабатывании. На выпускном насадке есть резьба G1 для соединения с трубопроводом условного прохода 25мм.

В случае не подключения пожарного порошкового трубопровода, есть насадок-распылитель. В "Буран-15КДН" устройство запуска находится внутри генератора газа.

Устройство обладает климатическим исполнением У2 по ГОСТ 15150-69 и имеет маркировку по ГОСТ 53286-2009: МПП(Н)-15-КД-1-ГЭ-У2

МПП — обозначение изделия;

(Н) — тип модуля с неразрушающимся корпусом

15 — объемом корпуса в 15 литров;

КД-1 — тип времени действия, в данном случае кратковременного действия

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

У — климатическое исполнение для умеренно климата;

2 — категория размещения. Модуль подходит для использования в крытом помещении с регулируемыми условиями.

Благодаря настенному размещению, модули стали

универсальным методом борьбы с возгоранием, а тот факт, что их можно использовать, как в качестве исполнительного устройства, так и для перемещения порошка по сантехническим деталям — делает их удобным и универсальным вариантом для размещения порошковой пожарной системы. При монтаже модулей, несущая конструкция, на которую будет выполнено крепление, должна выдерживать статическую нагрузку в вертикальном направлении не менее 1300Н, а динамическую не менее 2400Н. При креплении модулей допускается незначительное отклонение по вертикальной оси, но не более 5°. Рекомендуемая высота размещения от 1,5 до 2,5 метров. Все поставляемые нашей компанией модули порошкового пожаротушения "Буран-15КДН" изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения У2 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0. МПП обладают классом пожаротушения АВСЕ по ГОСТ Р 53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **13 801 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321