



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Модуль ПП "Буран-15КДН-В" (МПП(Р)-15-КД-1-ГЭ-У2)



Артикул Мод039

"Буран-15КДН-В" — единственный модуль кратковременного действия с настенным вариантом крепления, благодаря чему может быть расположен в тех условиях, где потолочное крепление неактуально или попросту невозможно, а взрывонепроницаемое исполнение модуля обозначает широкий спектр использования в химической, лакокрасочной, нефтегазовой отраслях, а также на АЗС, пунктах переработки и перекачки нефти, рудниках и шахтах, а также помещениях с электроустановками, находящимися под напряжением до 1000В. Защищаемый объем помещения одного модуля — до 30м³; Защищаемая площадь помещения одного модуля — до 15м². В паспорте изделия представлена маркировка модуля 1ExdIIBT3GbX по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-1:2011).

Маркировка обозначает:

1Ex — оборудование первой группы. Предназначено для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.

d — вид защиты «взрывонепроницаемая оболочка».

IIB — электрооборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных газовых средах кроме подземных выработок шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу.

T3 — температурный класс. Обозначает максимально допустимую температуру поверхности в 200°C.

Gb — дополнительное обозначение уровня взрывозащиты. В данном случае — оборудование для взрывоопасных сред с уровнем взрывозащиты "высокий", не являющемуся источником воспламенения в нормальном режиме эксплуатации или при предполагаемых неисправностях и характеризующемуся малой вероятностью стать источником воспламенения.

X — дополнительный знак безопасности. Указывает на особые условия установки и последующей эксплуатации оборудования.

Модуль порошкового пожаротушения состоит из стального корпуса, внутри которого находится огнетушащий порошок.

Генератор газа, корпус узла запуска, разрывная мембрана, плотно прижатая выпускным насадком и резьба G1 для присоединения распылителя.

Сбоку от устройства находится кронштейн крепления и болты.

Модуль выполнен в климатическом исполнении У2 по ГОСТ 15150-69 и имеет маркировку по ГОСТ 53286-2009: МПП(Р)-15-И-ГЭ-У2

МПП — обозначение изделия;

(И) — тип модуля с неразрушающимся корпусом

15 — объемом корпуса в 15 литров;

КД-1 — тип времени действия, в данном случае кратковременного действия

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

У — климатическое исполнение для умеренно климата;

2 — категория размещения. Модуль подходит для использования в крытом помещении с регулируемыми условиями.

Небольшая покрываемая площадь пожаротушения обусловлена двумя факторами: настенным креплением модуля и небольшой высотой установки, а именно от 1,5 до 2,5 метров над уровнем земли.

В остальном, устройство выполнено по всем нормам взрывозащищенного оборудования и подходит для установки в зонах 1 и 2 класса по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, в которых возможно образование смесей категорий IIA и IIB по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011.

Все поставляемые нашей компанией модули порошкового пожаротушения "Буран-15КДН-В" изготавливаются в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения У2 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0.

МПП обладают классом пожаротушения АВСЕ по ГОСТ Р 53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **20 701 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321