



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Модуль ПП "Буран-50КД(бр)" (МПП(Н)-50-КД-2-ГЭ-У2)



Артикул Мод040

В отличие от всех вышеперечисленных импульсных модулей порошкового пожаротушения, "Буран-50" в обычной и взрывозащищенной модификации классифицируются как модули кратковременного действия. Это обусловлено конструкцией устройства. Модуль подключается к пожарной трубопроводной системе и при срабатывании способен подать огнетушащее вещество (ОТВ), в данном МПП применяется "ВЕКСОН-АВС 70 модуль".

Особенности конструкции и принципа работы в системе увеличила потенциальную область применения. Модуль используется для защиты крупных производственных или складских помещений, а ещё нашел применение в нефтегазовой, энергетической и химической областях. Отличительной особенностью "Буран-50КД" в обоих вариантах исполнения является трубопровод для подачи порошка при активации системы. Огнетушащий порошок под давлением направляется сетью трубопровода. Такой принцип работы обеспечивает установку модулей вне области потенциального возгорания, что упрощает проектирование помещения и не занимает место под установку.

Однако, такой метод подойдет не всем из-за габаритов пожаротушения и стоимости такой системы, однако, его недостатки компенсируются отличными покрытием площади и объема пожаротушения.

Защищаемый объем помещения одного модуля — до 210м³;

Защищаемая площадь помещения одного модуля — до 75м².

МПП "Буран-50КД" состоит из корпуса с огнетушащим порошком, мембранного узла, генератор газа, направляющей горловины, крышки засыпной горловины, пускового устройства, встроенного трубопровода подачи порошка, распылителей, узла заземления, накидной гайки, кабельной части разъема, предохранительной мембраны и 3 шайб.

Модуль имеет климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 и

имеет маркировку по ГОСТ 53286-2009: МПП(Н)-50-КД-2-ГЭ-У2

МПП — обозначение изделия;

(Н) — тип модуля с неразрушающимся корпусом

50 — объемом корпуса в 50 литров;

КД-2 — тип времени действия, в данном случае
кратковременного действия

ГЭ — с газогенерирующим элементом;

У — климатическое исполнение для умеренно климата;

2 — категория размещения. Модуль подходит для
использования в крытом помещении с регулируемыми
условиями.

Модуль в обычном и взрывозащищенном исполнении обладает
требованиями к трубопроводу, через который будет
осуществлять перемещение огнетушащего вещества (ОТВ), а
именно:

Диаметр пожарного трубопровода должен составлять 25мм.

Общая протяженность трубопровода горизонтальном
направлении не должен быть длиннее 30 метров.

Часть трубопровода, отходящего от модуля в вертикальном
направлении не должен быть больше 6 метров.

При срабатывании автоматической установки порошкового
пожаротушения (АУПП), огнетушащее вещество на выходе
распыляется с помощью одноименного устройства —
распылителя. Они представлены в двух вариантах:

РКН-95-14,5-3/4 и РСН-19-14,5-3/4.

Один модуль без потери качества тушения можно подключить
до 5 спринклерных оросителей. В случае использования
нескольких исполнительных устройств, распылители должны
быть равномерно расположены с учетом зон перекрытия и
установлены на высоте не более 6 метров. Максимальный ток
проверки сети — 0.1А.

Модуль устанавливается на полу или на прямых поверхностях с
максимальной погрешностью отклонения по вертикальной оси в
10° и способных выдержать статическую нагрузку до 4000Н.
Все поставляемые нашей компанией модули порошкового
пожаротушения "Буран-50КД" изготавливаются в соответствии с
ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения", и производятся по
ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового
пожаротушения автоматические", имеет категорию размещения
У2 по ГОСТ 15150-69 и имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0.
МПП обладают классом пожаротушения ABCE по ГОСТ Р
53280.4-2009, что обозначает его универсальность в областях
применения. Срок службы устройства — 10 лет, гарантийный
срок эксплуатации — 2 года.

Цена с НДС 22%: **67 196 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321