



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Сапоги Сварщика с МП, ПУ/Нитрил



Артикул Сап216

Сапоги сварщика — это специальная рабочая обувь из термостойкой кожи, обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов кислот концентрации до 20%, кратковременного (60 сек.) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°C, от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от общих производственных загрязнений. Они имеют укрепленный металлический подносок (200 Дж) для защиты от ударов и проколов, термостойкую двухслойную подошву (ПУ/нитрил) с МБС, КЩС свойствами. Голенище сапог с петлями (проушинами) предотвращает попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла.

Состав материалов:

- Верх: натуральная кожа (юфть) (толщина 2,0–2,2 мм).
- Мягкий кант: износостойкая искусственная кожа.
- Голенище: нерегулируемое.
- Подкладка: отсутствует.
- Карман задника: спилкок подкладочный (толщина 1,2–1,4 мм).
- Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °C), термостойкая (до +300 °C в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства.
- Метод крепления подошвы: литьевого.
- Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор.
- Глубина протектора (не менее): 4,5 (±0,5) мм.
- Подносок: металлический (200 Дж).
- Вкладная стелька: из облегченного материала ЭВА, продублирована трикотажным полотном.
- Полнота: 10.
- Высота: 280 (±5) мм.
- Масса полупары (42 размер): 770 ±50 г.

Особенности:

- Верх изготовлен из натуральной юфтевой кожи, что обеспечивает наилучшую защиту, повышенный комфорт и долговечность в самых требовательных условиях работы, имеет стойкость к нефти, нефтепродуктам, растворам кислот концентрации до 20 %.
- Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
- Колодка сконструирована с учётом антропометрического строения стопы, увеличенной полноты, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление в течение рабочего дня.
- Вкладная стелька: из вспененного материала с тканевым покрытием, обеспечивает комфорт при носке, отводит лишнюю влагу и сохраняет сухой стопу в течение всей трудовой смены.
- При производстве сапог применяются термостойкие нити.
- Обувь разработана для защиты от высоких температур и искр при сварочных и монтажных работах.
- Амортизирующий вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе.
- Рельефный протектор подошвы обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и препятствует скольжению по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации.
- Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придаёт обуви лёгкость и комфортность.
- Ходовой слой подошвы из износостойкой, термостойкой (до +300 °С в течение 60 сек.), морозостойкой (-40 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям и истиранию.
- Наверху голенища расположены удобные петли (проушины) для надевания.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные подноски из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой из полиуретана.

Упаковка: индивидуальная (пакет).

Размерный ряд: с 36 по 49.

Защитные свойства: Нс, Нм, К20, Тп 300, Тр, Мун 200, Сж, См(Сл), Ми, З.

Срок годности хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Сфера применения (назначение):

Защита ног при выполнении сварочных работ, металлообработки, судоремонта, строительства и в других отраслях, где работники контактируют с горячими поверхностями и требуют защиты от повышенных температур и

механических воздействий.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 019/2011.
- ГОСТ 28507-99.
- ГОСТ 12.4.032-95.
- ГОСТ 12.4.033-95.
- ГОСТ 12.4.137-2001.
- ГОСТ Р 12.4.187-2024.

Цена с НДС 22%: **4 550 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321