



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Ботинки Сварщика с МП, ПУ/Нитрил



Артикул Бот241

Ботинки сварщика — это специальная рабочая обувь из термостойкой кожи, обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов кислот концентрации до 20%, кратковременного (60 сек.) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°C, от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от общих производственных загрязнений. Они имеют укрепленный металлический подносок (200 Дж) для защиты от ударов и проколов, термостойкую двухслойную подошву (ПУ/нитрил) с МБС, КЩС свойствами. Дополнительная накладка (клапан) из натуральной кожи закрывает глухой клапан из эластичной резинки, предотвращая попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла.

Состав материалов:

- Верх: натуральная кожа (юфть) (толщина 2,0–2,2 мм).
- Мягкий кант: винилискожа.
- Подкладка: трикотажный материал «ложная сетка», стойкий к истиранию, воздухопроницаемый.
- Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до –40 °С), термостойкая (до +300 °С в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства.
- Метод крепления подошвы: литьевой.
- Профиль подошвы: самоочищающийся протектор, высота профиля 4 мм.
- Подносок: металлический (200 Дж).
- Вкладная стелька: вспененная, дублированная текстильным материалом.
- Высота: 150 (± 5) мм.

Особенности:

- Кожаный верх имеет стойкость к нефти, нефтепродуктам, растворам кислот концентрации до 20 %.
- Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.

- Клапан: глухой, выполнен в виде эластичной резинки для комфортной носки.
- Дополнительная накладка (клапан) из натуральной кожи с металлической пряжкой и системой «быстрый сброс».
- При производстве ботинок применяются термостойкие нити.
- Обувь разработана для защиты от высоких температур и искр при сварочных и монтажных работах.
- Рельефный протектор подошвы обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и препятствует скольжению по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям.
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придаёт обуви лёгкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Ходовой (нижний) слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (до +300 °С в течение 60 сек.), морозостойкой (до -40 °С) резины на основе нитрильного каучука, устойчивой к деформациям и истиранию.

Упаковка: индивидуальная (пакет).

Размерный ряд: с 37 по 48.

Защитные свойства: Нс, Нм, К20, Тп 300, Тр, Мун 200, Сж, См(Сл), Ми, З.

Срок годности хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Сфера применения (назначение): защита ног при выполнении сварочных работ, металлообработки, судоремонта, строительства и в других отраслях, где работники контактируют с горячими поверхностями и требуют защиты от повышенных температур и механических воздействий.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 019/2011.
- ГОСТ 28507-99.
- ГОСТ 12.4.032-95.
- ГОСТ 12.4.033-95.
- ГОСТ 12.4.137-2001.
- ГОСТ Р 12.4.187-2024.

Цена с НДС 22%: **3 453 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321