



Главный аспект
вашей безопасности

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Ботинки сварщика Прометей КП, КС, ПУ/Нитрил



Артикул Бот269

Ботинки сварщика ПРОМЕТЕЙ — это специальная рабочая обувь из термостойкой кожи, обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%, кратковременного (60 сек.) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°C, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от общих производственных загрязнений. Они имеют укрепленный подносок из стекловолокна (200 Дж) и неметаллическую антипрокольную стельку (1200 Н) для защиты от ударов и проколов, термостойкую двухслойную подошву (ПУ/нитрил) с МБС, КЩС свойствами. Дополнительная накладка (клапан) из натуральной кожи закрывает полуглухой кожаный клапан, предотвращая попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла.

Состав материалов:

- **Верх:** натуральная лицевая гидрофобная кожа (юфть) (толщина 1,8–2,0 мм).
- **Клапан-язык:** полуглухой из натуральной кожи, продублированной пенополиуретаном, дополнительно закрыт глухим клапаном с кожаной накладкой, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли.
- **Мягкий кант:** из износостойкой искусственной кожи, продублированной пенополиуретаном.
- **Подкладка:** мембранный пакет WINTEC (состоит из: утеплителя, мембраны, полиамидной защитной сетки) + сетка трёхслойная.
- **Подошва:** двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до –40 °C), термостойкая (до +300 °C в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства.
- **Метод крепления подошвы:** литевой.
- **Профиль подошвы:** глубокий самоочищающийся протектор.
- **Глубина протектора (не менее):** 5,0 мм.
- **Подносок:** стекловолокно (200 Дж).

- **Стелька:** неметаллическое антипрокольное полотно (1200 Н).
- **Вкладная стелька:** анатомическая Ortholite® — высокотехнологичные анатомические вкладные стельки с бактерицидной пропиткой.
- **Фурнитура:** металлическая, не деформируется при интенсивной эксплуатации, обеспечивает долговечность и надёжность фиксации.
- **Шнуровка:** классическая, перекрёстная.
- **Полнота:** 10.
- **Высота:** 160 (±5) мм.
- **Масса полупары (42 размер):** 850 (±50) г.

Особенности:

- В качестве материалов для верха обуви используется натуральная лицевая гидрофобная кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Такая кожа обладает наилучшими физическими параметрами и высокой эластичностью, непревзойдённой прочностью, повышенными водостойкими свойствами и прекрасной воздухопроницаемостью.
- Мягкий кант защищает от боковых ударов и создаёт комфорт и удобство в носке.
- Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из натуральной кожи.
- Дополнительная накладка (глухой клапан) из натуральной кожи и системой «быстрый сброс» (на липучке «Велкро»), что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалина, брызг, пыли.
- При производстве ботинок применяется огнестойкая пара-арамидная высокопрочная нить (термостойкость 400 °С).
- Подкладка, с применением мембранного пакета и трёхслойной сетки, эффективно отводит потовыделения, быстро сохнет. Дышащая подкладка из высокотехнологичного материала обеспечивает дополнительный комфорт в течение рабочего дня.
- Рекомендованы для эксплуатации в I–II климатических поясах.
- Высокотехнологичные анатомические вкладные стельки Ortholite® — особый «дышащий» и долговечный материал (гранулы из полиуретана и резины по технологии «открытого» элемента), который обеспечивает отличный отвод влаги от стопы, имеет бактерицидную пропитку (препятствует возникновению бактерий и запахов). Специальная конструкция пяточной чашки обеспечивает дополнительную амортизацию и более высокий комфорт (меньшее удельное давление на пятку), улучшает естественную амортизацию пятки (не даёт жировой кожной прослойке пятки человека «растекаться», тем самым увеличивая толщину данного слоя, что и улучшает амортизацию). Стельки с технологией Ortholite® смягчают

удар ноги при каждом шаге, обеспечивая необходимую поддержку стопы, обеспечивая вас энергией, с которой хочется двигаться больше.

- Подошва с глубоким рельефным протектором обеспечивает наилучшее сцепление с поверхностью, защиту от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, снижает ударную нагрузку при ходьбе на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации.
- Завышенная носочная и пяточная части создают защиту от ударных нагрузок.
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придаёт обуви лёгкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Ходовой (нижний) слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (до +300 °С в течение 60 сек.), морозостойкой (до –40 °С) резины на основе нитрильного каучука, устойчивой к деформациям и истиранию.
- Световозвращающие вставки повышают видимость в тёмное время суток.
- Хлястик (язычок) задника из натуральной кожи для удобства надевания обуви.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из материала стекловолокна ударной прочностью 200 Дж (Мун 200). Защитный подносик из стекловолокна: чрезвычайно лёгкий, его композитный материал обладает высокими механическими и ударопрочными характеристиками, соответствующими стандарту EN 20345. Эти подноски сохраняют свои характеристики неизменными при высоких температурных перепадах. Подносик полностью немагнитный.
- Для защиты стопы от проколов применяется антипрокольное полотно. Антипрокольная текстильная стелька, соответствующая стандарту EN 12568, обеспечивает 100 % защиту от прокалывания (1200 Н), лёгкость и гибкость. Стелька антистатичная, немагнитная и изолирующая.

Упаковка: Индивидуальная (картонный короб).

Количество в транспортном коробе: 10 пар.

Размерный ряд: С 38 по 47.

Защитные свойства: K20, Щ20, Нс, Нм, Тп 300, Мун 200, Мп, См(Сл), Сж, Ми, З.

Срок годности хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Сфера применения (назначение):

Защита ног при выполнении сварочных работ, металлообработки, судоремонта, строительства и в других отраслях, где работники контактируют с горячими поверхностями и требуют защиты от повышенных температур и механических воздействий.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 019/2011.
- ГОСТ 28507-99.
- ГОСТ 12.4.177-89.
- ГОСТ 12.4.033-95.
- ГОСТ Р 12.4.187-97.
- ГОСТ 12.4.137-2001.

Цена с НДС 22%: **5 545 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321